

CASSIDA PASTE AP

Синтетическая монтажная паста для оборудования пищевой промышленности

Преимущества

- Облегчает демонтаж соединений после долгого периода эксплуатации
- Защищает резьбовые соединения от холодной сварки
- Отличная водостойкость - может использоваться в узлах трения, работающих в условиях повышенной влажности
- Устойчив к действию кислот и соляных растворов
- Защищает от фреттинг-коррозии
- Эффективные антикоррозионные характеристики
- Хорошие адгезионные свойства
- Нейтральный вкус и запах



Монтажные
работы



Партнерская
программа



Зарегистрирован
NSF

Спецификации и сертификаты

- NSF H1
- Kosher
- Halal

Описание

CASSIDA PASTE AP - это паста, специально разработанная для оборудования, используемого в производстве продуктов питания, напитков и упаковки. Производится на основе загущенного комплексным алюминиевым мылом синтетического базового масла и тщательно подобранной композиции присадок, отвечающих жестким требованиям пищевой промышленности.

23.05.2017, Страница 1

Зарегистрированы NSF в соответствии с ISO 21469, зарегистрированы NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Выпускаются в соответствии с внутренними стандартами качества FLT на производстве, где внедрены основные принципы HACCP и GMP (надлежащая производственная практика), а также сертифицированном по ISO 9001 и ISO 21469.

Применение

- Монтажная паста очень широкого спектра применения
- Смазочный материал для оптимизации момента затяжки резьбовых соединений из высоколегированных сталей
- Для установки и запрессовки подшипников, дисков, колес и болтов
- Для смазывания механизмов регулировки, а также для выправки, гибки, перфорирования, прессования и штамповки

Совместимость с уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями

Совместим с уплотнениями и красками, обычно используемыми в смазочных системах пищевого оборудования.

Хранение и обращение

Все смазочные материалы, предназначенные для пищевого оборудования, такие, как CASSIDA, необходимо хранить отдельно от других смазочных веществ, химикатов и продуктов питания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Температура хранения 0 °C...+40 °C. При указанных выше условиях рекомендуется хранить смазку не более 3 лет с даты производства. Вскрытая упаковка может храниться в течение 2 лет (или 3 лет с даты производства, в зависимости, от того, какой срок раньше наступит).

Типовые характеристики

Показатель	Значение	Единица	Метод
Регистрационный номер NSF	1448078		
Цвет	Белая		
Структура	Однородная паста		DIN 51818
Пенетрация при 25 °C	300-330	1/10 мм	ISO 2137
Диапазон рабочих температур	- 40/ +1200	°C	LLS 134

LLS = лабораторный метод FUCHS LUBRITECH

23.05.2017, Страница 2