



## Серия **SILKOLENE V-TWIN**

Специальная серия высококачественных масел для мотоциклов с V-образными двухцилиндровыми двигателями

### Описание

Серия SILKOLENE V-TWIN включает в себя три моторных и одно трансмиссионное масло, разработанные специально для мотоциклов Harley Davidson, а также европейских и японских («метрических») моделей V-образных двухцилиндровых двигателей.

### Спецификации:

#### **SILKOLENE V-TWIN 10W-40**

• API SG, SH & SJ • CCMC G5 • JASO MA & MA2

#### **SILKOLENE V-TWIN 15W-50**

• API SG, SH & SJ • CCMC G5 • JASO MA & MA2

#### **SILKOLENE V-TWIN 20W-50**

• API CF/SG, SH & SJ • JASO MA & MA2

#### **SILKOLENE V-TWIN 80W-90**

API GL5

### Свойства

- Масла обеспечивают прекрасную защиту от износа, коррозии и окисления
- Защита обеспечивается в широком интервале рабочих условий

### Моторные масла

- Способствуют высокой чистоте двигателя.
- Обеспечивают на долгое время максимально эффективную работу важнейших деталей двигателя

### Трансмиссионное масло

- Способствует гладкому переключению передач и обеспечивает защиту при ударных нагрузках

*Адреналин для твоего байка !*

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания и не являются спецификацией. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл

125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12

Тел. (+7 495) 961 27 41

Факс (+7 495) 961 01 90

E-mail: [info@fuchs-oil.ru](mailto:info@fuchs-oil.ru)

Fuchs Lubricants (UK) PLC

Century Street, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5HU

Tel. : (+44 8701) 200400

Fax (+44 1782) 203775

[www.silkolene.com](http://www.silkolene.com)



**Применение****SILKOLENE V-TWIN 10W-40**

Высококачественное полусинтетическое масло, созданное на основе технологии MC-Syn. Предназначено для всех «крейсерских» мотоциклов с европейскими и японскими двухцилиндровыми V-образными двигателями. Обеспечивает надежную защиту даже при самых жестких условиях эксплуатации.

**SILKOLENE V-TWIN 15-W50**

Полностью синтетическое масло для любых «крейсерских» двигателей Harley Davidson, а также европейских и японских моделей. Основано на технологии Electrosyntec, обеспечивает высочайший уровень мощности и надежности двигателя. Идеально подходит для эксплуатации в условиях сильных нагрузок, в том числе в гонках.

**SILKOLENE V-TWIN 20W-50**

Масло на минеральной основе для четырехтактных V-образных двухцилиндровых двигателей. Подходит для мотоциклов Harley Davidson, европейских и японских моделей, которым требуется масло данного класса вязкости. Обеспечивает надежную защиту в широком интервале рабочих условий.

**SILKOLENE V-TWIN 80W-90**

Полусинтетическое трансмиссионное масло, обеспечивающее высокий уровень защиты трансмиссий мотоциклов Harley Davidson, а также европейских и японских моделей, требующих масло такого класса. Обеспечивает защиту трансмиссии в широком диапазоне температур и в экстремальных условиях.

**Типовые характеристики**

Показатели	Единица	Значение				Метод
		10W-40	15W-50	20W-50	80W-90	
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	14,4	18,93	18,00	14,10	IP71
	при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	83,2	115,7	160,0	
Индекс вязкости		177	184	155	127	IP 226
Цвет		красный	пурпурный	янтарный /коричн.	янтарный	
Температура застывания	°C	-44	-40	-25	-30	IP 15
Относительная плотность при 15°C		0,882	0,882	0,895	0,872	IP 160
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	185	205	200	230	IP 34

*Адреналин для твоего байка !*

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания и не являются спецификацией. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл  
125252, РФ, Москва, ул. Авиастроителя Микояна, д.12  
Тел. (+7 495) 961 27 41  
Факс (+7 495) 961 01 90  
E-mail: [info@fuchs-oil.ru](mailto:info@fuchs-oil.ru)

Fuchs Lubricants (UK) PLC  
Century Street, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5HU  
Tel. : (+44 8701) 200400  
Fax (+44 1782) 203775  
[www.silkolene.com](http://www.silkolene.com)

