



SILKOLENE MAG COOL

Готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Не содержит нитритов фосфатов, аминов и силикатов.

Описание

SILKOLENE MAG COOL готовый для применения антифриз с увеличенным сроком эксплуатации на основе моноэтиленгликоля. Антифриз предназначен для использования в мотоциклетных двигателях, особенно сконструированных по новой технологии - с использованием магниевого сплава. SILKOLENE MAG COOL не содержит нитратов, силикатов и фосфатов и разработан с использованием передовой технологии органических кислот (OAT). SILKOLENE MAG COOL защищает сильно нагруженные двигатели от замерзания, перегрева, коррозии и кавитации.

SILKOLENE MAG COOL подходит для использования в двигателях, содержащих сплавы магния и алюминия, а также все другие обычно используемые материалы.

Применение

SILKOLENE MAG COOL – это готовый к применению антифриз с улучшенными потребительскими свойствами, подходящий для круглогодичного использования.

Не разбавляйте SILKOLENE MAG COOL водой, это приведет к снижению его защиты от замерзания и коррозии.

Мы не рекомендуем смешивать MAG COOL с другими охлаждающими жидкостями, так как некоторые из них могут быть не совместимы.

Преимущества

- Совместим с магниевыми сплавами, алюминием, пластмассами, эластомерам и прокладочными материалами, используемыми в современных системах охлаждения двигателей
- Защита от замерзания до -40 °С
- Предотвращает кавитацию и обеспечивает стойкость к коррозии и образованию отложений