



Тормозные жидкости SILKOLENE

SILKOLENE UNIVERSAL BRAKE AND CLUTCH FLUID

Описание

SILKOLENE UNIVERSAL BRAKE AND CLUTCH FLUID представляет собой высокоэффективную жидкость для тормозов и сцепления для использования на мотоциклах и квадроциклах, оснащенных как барабанными, так и дисковыми тормозами, где рекомендуется использовать жидкость DOT 4.

SILKOLENE UNIVERSAL BRAKE AND CLUTCH FLUID обеспечивает безопасность от закупоривания паром, обладает отличной устойчивостью к поглощению и удерживанию воды и обеспечивает отличную защиту от коррозии.

Применение

SILKOLENE UNIVERSAL BRAKE AND CLUTCH FLUID рекомендуется для использования на любом мотоцикле или квадроцикле, где производителем рекомендованы любые из нижеприведённых спецификаций.

Спецификации

Соответствует более ранним спецификациям:

SAE 70R 1 и 3,

SAE J70C

SAE J1703 A-F

Может смешиваться с жидкостями, отвечающим современным стандартам:

FMVSS116 DOT 5.1

DOT 4

DOT 3

ISO 4925

SAE J 1703

Температура кипения обводненной жидкости: 155°C

Начальная температура кипения: 230°C

SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID

Описание

SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID - специально разработанная термически устойчивая тормозная жидкость с высокой температурой кипения, пригодная для использования во всех современных тормозных системах, где рекомендована жидкость DOT 4.

SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID обладает высокой сухой и влажной температурой кипения, что делает ее идеальной жидкостью для гоночных мотоциклов. SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID обладает чрезвычайно низкой сжимаемостью и сохраняет эффективность торможения даже при высоких температурах, испытываемых во время гонок.

SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID подходит как для быстрого, так для и нормального стиля вождения.

Применение

SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID рекомендуется для использования на любом мотоцикле или квадроцикле где производителем рекомендована спецификация DOT 4.

Спецификации

DOT 4

Температура кипения обводненной жидкости (минимальная): 195°C

Температура кипения обводненной жидкости (типичная): 195°C

Начальная температура кипения: 315°C

Внимание!

Тормозные жидкости Silkolene HE должны использоваться в системах, где предписано минеральное масло

Чтобы в полной мере использовать потенциал SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID рекомендуется полная замена и промывка