



SILKAIR VG22

Масло класса вязкости ISO VG 22 для пневматического оборудования

Описание

SILKAIR VG22 – это высококачественное масло с естественно высоким индексом вязкости, предназначенное для смазывания пневмоинструмента, клапанов и вспомогательного оборудования. Продукт предназначен для использования в системах, где может возникать необходимость слива отделившейся воды.

SILKAIR VG22 содержит ингибиторы, препятствующие термическому разложению, пенообразованию и защищающие от коррозии и образования отложений. Состав продукта подобран так, чтобы обеспечить быстрое образование масляного тумана для смазывания оборудования, следующего по пневматической цепочке.

В случаях, когда низкие температуры вызывают замерзание выпускных клапанов можно использовать продукт SILKAIR ICEFREE (см. отдельное описание).

Применение

SILKAIR VG22 разработан специально для смазывания воздушных линий пневматического инструмента, но также может использоваться в качестве гидравлической жидкости, в случаях когда свойства продукта соответствуют предъявляемым требованиям.

Типовые характеристики

Характеристика	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		прозрачная голубая жидкость	
Относительная плотность при 15,6°C		0,873	IP 160
Кинематическая вязкость, при 40°C	мм ² /с	22,0	IP 71
при 100°C	мм ² /с	4,1	IP 71
Температура застывания	°C	-33	IP 15
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	185	DIN ISO 2592

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: