



LP VP/EP/USP SILK SIRIUS M350

Белое техническое масло

Описание

LP VP/EP/USP SILK SIRIUS M350 это прозрачная бесцветная маслянистая жидкость, не флюоресцирует при дневном свете, не имеет запаха или почти не имеет запаха, и имеет лишь незначительный запах при нагревании.

Применение

- Смазочный материал, средство для полировки и защитное покрытие на пищевых производствах
- Средство для шлихтования и аппретирования текстиля
- Разделительная смазка в производстве пластика и изделий из пластика, например, прессформ выдувных машин
- Упаковка, пропитка для бумаги и влагозащитные покрытия

Хранение

Складское хранение в ненарушенной заводской упаковке 2 года с даты производства.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Плотность при 20°C	г/мл	0,850 - 0,890	ASTM D 1298
Вязкость кинематическая, 40°C	мм ² /с	63,0 – 83,0	ASTM D 445/IP 71
Вязкость динамическая, 20°C	мПа*с	190	ASTM D 445
Вязкость кинематическая, 37,8°C	SUS	350	ASTM D 445

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: