



## LMH SILKOLENE SIRIUS M180

### Белое медицинское масло

#### Описание

LMH SILKOLENE SIRIUS M180 это прозрачная бесцветная маслянистая жидкость, не флюоресцирует при дневном свете, не имеет запаха или почти не имеет запаха, и имеет лишь незначительный запах при нагревании.

LMH SILKOLENE SIRIUS M180 поставляется под нашей Медицинской Лицензией № ML2021/01 в соответствии с директивой 75/319/ЕЕС.

#### Применение

- Фармацевтика и ветеринария
- Гигиеническая косметика и средства ухода за домом
- Смазочный материал, средство для полировки и защитное покрытие на пищевых производствах
- Средство для шлихтования и аппретирования текстиля
- Разделительная смазка в производстве пластика и изделий из пластика, например, прессформ выдувных машин
- Сельскохозяйственные спреи и корма для животных
- Упаковка, пропитка для бумаги и влагозащитные покрытия

#### Хранение

Складское хранение в ненарушенной заводской упаковке 3 года с даты производства.

#### Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Растворяющая способность		Выдерживает	BP*/EP*
Кислотность / щелочность		Выдерживает	BP/EP
Плотность при 15°C	г/мл	0,850 - 0,877	BP/EP
Вязкость кинематическая, 40°C	мм <sup>2</sup> /с	33,0 – 43,0	IP 71
Вязкость динамическая, 20°C	мПа*с	90	ASTM D 445
Вязкость кинематическая, 37,8°C	SUS	180	ASTM D 445
Полициклические ароматические углеводороды	%	Выдерживает	BP/EP
Легко коксующиеся соединения	%	Выдерживает	BP/EP
Твердые парафины	%	Выдерживает	BP/EP

\*BP - British Pharmacopoeia = Британская Фармакопея

\*EP - European Pharmacopoeia = Европейская Фармакопея

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: