

RENOCAST BL 20

Описание

RENOCAST BL 20 – это высоковязкий разделительный состав, предназначенный для производства газобетонных блоков.

RENOCAST BL 20 произведен на основе высокоочищенных минеральных масел, разделительных и антикоррозионных присадок. Это современный экономически эффективный разделительный состав для применения при производстве простых шлакобетонных блоков и блоков фундамента.

Применение / Способ нанесения

RENOCAST BL 20 специально разработан для удобства нанесения методом электростатического распыления.

RENOCAST BL 20 специально разработан для использования в производстве газобетонных блоков с помощью процесса Thermalite.

Преимущества

- Продукт специально предназначен для применения при производстве современных бетонных блоков
- Входящие в состав высокоочищенные минеральные масла и эффективные присадки способствуют образованию прочной смазочной пленки
- Эффективно защищает формы от коррозии
- Экономически эффективен

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/см ³	0,890	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	90	ASTM D 445
Температура вспышки	°C	260	ASTM D 92

Рекомендации по применению

Метод нанесения				Тип
Распылением	Маслораз- брызгивающим кольцом	Кистью	Щеткой	Шлакобетонные блоки
+++				+

Условные обозначения	
+++	Отлично подходит
++	Хорошо подходит
+	Нормально подходит
x	Не рекомендуется использовать

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании: