



FILMAT 773

Продукт нового состава, обеспечивающий водонепроницаемую защиту для бетона, искусственного камня, глины и т.д.

Описание

Используется для обеспечения защиты от изменения цвета обработанных изделий.

Нанесенный продукт образует невидимую микропористую защиту, которая препятствует образованию любых типов грязи, поэтому очистка обработанных поверхностей может быть сведена к простому периодическому использованию воды для этой цели.

Метод нанесения

Безвоздушное распыление, безвоздушный пистолет или кисть. Подложка не должна содержать влаги, пыли или смазки и т. д, во время выдерживания. Не рекомендуем

использование очистителей поверхности во время операций очистки.

Покрывает от 3 до 5 м² в зависимости от пористости подложки. Мониторинг водонепроницаемости осуществляется осмотром наличия отблесков от водяных капелек или рiре тестом как рекомендуют многие организации.

Продукт отлично защищает от влаги и от проблем, связанных с ней, однако позволяя материалу “дышать”, благодаря хорошему проникновению через пленку.

Меры предосторожности

Хранить продукт подальше от источников тепла и воспламенения.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Состав		Смесь кремний-органических соединений и смол	
Внешний вид		Бесцветная жидкость низкой вязкости	
Плотность	г/см ³	0.88	DIN 51757

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: