



FILMAT 725

Лак для защиты цвета фасадных сооружений из бетона, искусственного и природного камня и керамического кирпича и т.д.

Описание

Продукт наносится на:

- Видимую фасадную сторону бетона
- Цветные бетонные изделия
- Намытые камни
- Природные камни
- Керамические изделия (видимый кирпич) и т.д.

Свойства и преимущества

- Защищает от обесцвечивания изделие, делая его водонепроницаемым
- Скрывает обесцвечивание на сухих изделиях
- Образует водонепроницаемую пленку
- Придает обработанным изделиям влажный внешний вид
- В цветном бетоне продукт гомогенизирует и подчеркивает цвет в различных теневых местах
- Продукт стоек к световому и атмосферному воздействию
- Продукт не разрушается под воздействием щелочности бетона
- Возвращает натуральный цвет обработанным изделиям

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Состав		высококачественная смола	
Внешний вид		Прозрачная жидкость	
Плотность	г/см ³	0.9	DIN 51757
Время высыхания	Часы	<1	

Применение

Подготовка поверхности: всегда наносить на сухую, пористую поверхность.

Подложка, на которую наносится продукт, должна быть очищена от пыли, какого либо масла или от жировых пятен.

В случае бетонных изделий, рекомендуется наносить продукт во время выдержки или когда изделие полностью сухое.

Площадь покрытия: приблизительно 1 литр на 4 - 6 м².

Нанесение: продукт может быть нанесен одним слоем с использованием кисти или распылением. Материал может быть очищен с помощью DILUYENTE TP.

Меры предосторожности

Продукт должен храниться вдалеке от источников возгорания и тепла.

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: