



FILMAT 300

Защищающее и водонепроницаемое покрытие

Описание

Продукт наносится на:

- Видимые бетонные фасады сооружений
- Цветные бетонные изделия
- Бетонные покрытия для крыши
- Керамические изделия (наружные кирпичи)

Преимущества

- Препятствует выцветанию
- Образует водонепроницаемую пленку
- Продукт однородный и укрепляет цвета на цветном бетоне
- С продуктом легко работать и наносить (не содержит растворителей)
- Стоек к световому и атмосферному воздействию
- Продукт не разрушается щелочностью бетона

Применение

Подготовка поверхности: подложка, на которую должен наноситься продукт, должна быть очищена от пыли, каких либо масел или жировых пятен.

В случае бетонных изделий, рекомендуется наносить продукт после выдерживания бетона.

Использование: Обращение с продуктом не требует каких либо специальных мер предосторожности.

Нанесение: первоначально продукт следует разбавить водой в равных долях. До нанесения продукта, поверхность должна быть увлажнена, если она очень сухая. Продукт может быть нанесен кистью, валиком или пистолетом распылителем.

Нельзя наносить продукт при температуре окружающей среды ниже 5⁰С.

Меры предосторожности

Продукт должен быть защищен от заморозков и длительного воздействия солнечных лучей.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Молочно-белая жидкость	
Состав		Акриловый полимер в эмульсии	
pH		5.5	UNE EN 1262
Плотность	г/см ³	1.06	DIN 51757
Минимальная температура образования пленки	°C	2 - 3	

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: