

RENOFORM HBO 859/4

Высококачественное масло

Описание

RENOFORM HBO 859/4 – это неразбавленный смазочный материал для волочения, глубокого волочения и штамповки сталей.

RENOFORM HBO 859/4 не содержит никаких хлороорганических компонентов и органических или неорганических пигментов (красителей).

Преимущества

- Смазочный материал для формовки, минимизирует износ и прекрасно снижает трение
- Легко наносится всеми устройствами смазки
- Предназначен для волочения, глубокого волочения и штамповочных операций
- Легко удаляется при помощи щелочных очистителей на водной основе

Применение

RENOFORM HBO 859/4 – это высококачественное масло, подходящее для большинства трудных операций обработки, благодаря способности масляной пленки выдерживать экстремальную нагрузку. RENOFORM HBO 859/4 не нужно разбавлять перед применением. Продукт может наноситься при помощи кисти, валика или распылением.

RENOFORM HBO 859/4 может быть удален при помощи щелочных очистителей на водной основе. Мы рекомендуем использовать промышленные очистители RENOCLEAN.

Условия хранения

Температура хранения продукта от 0 до +40 °С.

Типичные физико-химические характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		коричневая прозрачная жидкость	
Плотность при 15 °С	кг/м ³	883	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	18	DIN 51 562
Температура вспышки	°С	184	DIN ISO 2592
Испытание на медной пластинке	степень коррозии	1-100 А3	DIN 51 759-1



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: