

RENOFORM DMW 3001

Водосмешиваемый состав для операций средней и глубокой вытяжки, содержащий в своем составе EP присадки

Описание

RENOFORM DMW 3001 – это водосмешиваемый состав, предназначенный для операций средней и глубокой вытяжки стальных листов.

Применение

RENOFORM DMW 3001 может использоваться как в чистом, так и в разбавленном виде. В качестве разбавителя необходимо использовать воду.


Преимущества

- Обладает отличной смазывающей способностью
- Благодаря наличию в составе продукта высокоэффективных противозадирных присадок, продукт показывает хорошие результаты в операциях глубокой вытяжки
- Защищает инструмент от износа, тем самым повышая стойкость штампового инструмента. Мощная формула EP присадок облегчает пластическое течение металлов, позволяя исключить дефекты, вызванные задирами, порывами и залипанием металлов на инструменте.
- При необходимости RENOFORM DMW 3001 легко удаляется при помощи щелочных очистителей, наносимых методами распыления или погружения.

Рекомендуем использовать щелочные очистители серии RENOCLEAN.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Концентрат			
Внешний вид		прозрачная жидкость	
Цвет		коричневый	
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	45 – 55	DIN 51562
Эмульсия 15%			
Внешний вид		молочная	
Цвет		белый	
pH 15%-ной эмульсии		9.1	DIN 51369



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: