



TRENOIL T 182

Продукт для холодной прокатки жести

Описание

Trenoil T 182 – прокатная жидкость, разработанная специально для холодной прокатки белой жести на станах с последовательным расположением клетей.

Применение Trenoil T 182 позволяет стану работать с достаточно высокими скоростями и достигать максимального коэффициента вытяжки при умеренном давлении прокатки.

Хранение

Хранить в сухом прохладном месте. Перед применением разогреть до 25°C и взболтать бочку.

Применение

Эмульсия Trenoil T 182 готовится медленным добавлением концентрата к предварительно нагретой до 40°C воде при активном перемешивании.

Для приготовления эмульсии предпочтительно использовать деионизированную воду.

Trenoil T 182 применяется в концентрации от 2 до 3% в зависимости от обрабатываемого материала.

Рабочий температурный диапазон Trenoil T 182 лежит между 50 и 55°C.

Типовые характеристики:

Характеристики	Единица	Значение	Метод
Кислотное число	мгКОН/г	15 – 20	ASTM D 974 87
Число омыления	мгКОН/г	190 – 200	ASTM D 94 85

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: