



RENOLIT LX-GFL 0

Описание

RENOLIT LX-GFL 0 - это пластичная смазка на базе специально выбранного минерального масла и комплексного литиевого мыла в качестве загустителя. Продукт содержит специальный пакет присадок для усиления несущей способности смазочной плёнки и защиты от износа в широком диапазоне температур.

Свойства

RENOLIT LX-GFL 0 обеспечивает отличную термическую и коллоидную стабильность, а также хорошую адгезию.

Применение

RENOLIT LX-GFL 0 была специально разработана для смазывания скоростных редукторов ручного электроинструмента: углошлифовальных машин и перфораторов.

Спецификации и одобрения

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Классификация		GP 0 N-40 L-X-CDEB 0	DIN 51 502 ISO 6743-9
Цвет		зелёный	
Загуститель		Li-комплекс	
Температура каплепадения	°C	>250	DIN ISO 2176
Пенетрация	0,1 мм	355 – 385	DIN ISO 2137
NLGI класс		0	DIN 51 818
Водостойкость	баллы	1 – 90	DIN 51 807 ч.1
Нагрузка сваривания на ЧШМ	H	2800	DIN 51 350-4
Коллоидная стабильность, 18ч/40°C	%	<0,5	DIN 51 817
7 дн/40°C	%	<3	DIN 51 817
Температурный диапазон	°C	-40 / +140	-

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: