

AGRIFARM UTTO VT

Высокоэффективное универсальное масло (UTTO/MFO) для использования в коробках передач и гидравлических системах, оснащенных мокрыми тормозами, сцеплениях и дифференциалах сельскохозяйственной и строительной техники

Описание

AGRIFARM UTTO VT – это высокоэффективное универсальное масло (UTTO/MFO) для использования в коробках передач и гидравлических системах, оснащенных мокрыми тормозами, сцеплениях и дифференциалах сельскохозяйственной и строительной техники. Благодаря тщательно подобранным базовым маслам и пакету присадок продукт обеспечивает отличную защиту от износа, хорошие вязкостно-температурные свойства и, несомненно, лучшие антифрикционные свойства. Специальные присадки гарантируют высокую эффективность функционирования тормозов в сочетании со снижением шумности их работы на всем интервале замены масла.

Применение

AGRIFARM UTTO VT может применяться в коробках передач, гидравлических системах (в том числе оснащенных мокрыми тормозами), сцеплениях и дифференциалах сельскохозяйственной и строительной техники. AGRIFARM UTTO VT также может использоваться в тракторных коробках передач и гидросистемах, требующих заправки моторными масла класса HD SAE 10W-30 или трансмиссионными маслами SAE 80W-90 уровня API GL-4. Для максимальной рационализации, вся техника, работающая со вспомогательным оборудованием, может быть последовательно переведена на AGRIFARM UTTO VT.

AGRIFARM UTTO VT совместим, и может смешиваться с традиционными брендовыми трансмиссионными маслами. Тем не менее, смешения с другими трансмиссионными маслами следует избегать для более полного использования преимуществ данного продукта. Соответственно, рекомендуется полная замена масла при переходе на AGRIFARM UTTO VT.

Преимущества

- Отличная эффективность работы во всех компонентах гидростатических тракторных передач (CVT) и передач с двойным сцеплением
- Защищает от шлама, отложений и лакообразования
- Наилучшие фрикционные характеристики в мокрых тормозах
- Превосходная защита от износа
- Оптимальные вязкостно-температурные характеристики
- Очень хорошие антикоррозионные свойства
- Всесезонное применение
- Высокая способность к диспергированию загрязнений
- Хорошая совместимость с уплотнениями и цветными металлами

Спецификации

- API GL-4

Одобрения

- ZF TE-ML 06B, 06D, 06N, 07B (ZF002035)

Рекомендации FUCHS

- ACEA E2
- API CF-4/CG-4/SF
- ALLISON C-4
- CAT TO-2
- FORD M2C159-B/C
- JOHN DEERE JDM J20C, JDM J27
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1144, 1143, 1139, 1135)
- SAE J300: 10W-30
- SAE J306: 80W-80
- ZF TE-ML 06C, 06F, 06Q, 06R.

Страница 1 из 2 / 06.04.2017

AGRIFARM UTTO VT

Высокоэффективное универсальное масло (UTTO/MFO) для использования в коробках передач и гидравлических системах, оснащенных мокрыми тормозами, сцеплениях и дифференциалах сельскохозяйственной и строительной техники

Типовые характеристики:

| Показатели | Единица | Значение | Метод |
|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| Цвет | | 3,0 ASTM | DIN ISO 2049 |
| Плотность при 15°C | г/мл | 0,882 | DIN 51757 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °C | 226 | DIN ISO 2592 |
| Температура застывания | °C | - 39 | DIN ISO 3016 |
| Динамическая вязкость при - 30 °C | мПа·с | 19000 | DIN 51398 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | мм ² /с | 62,6 | DIN 51562-1 |
| 100 °C | мм ² /с | 10,25 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости | - | 151 | DIN ISO 2909 |