



NO X195 SEALING COMPOUND

Описание

NO X195 SEALING COMPOUND это желто-коричневая, обладающая высокой адгезией смазка, содержащая в составе большое количество инертного наполнителя. Смазочный материал производится на основе фтор-силиконовых масел, отличающихся экстремально низкой летучестью, и разработан специально для того, чтобы формировать уплотнения, сохраняющие мягкость и подвижность на протяжении всего срока службы.

Используемое фтор-силиконовое базовое масло было выбрано благодаря своей исключительной совместимости с рядом химических веществ, в том числе: с углеводородными растворителями, газами, нефтяными топливами и смазочными материалами, водой, водными растворами, спиртами и пр.

Применение

NO X195 SEALING COMPOUND – один из продуктов линейки, который был специально разработан для применения в качестве смазки и уплотнительного материала как для пробковых кранов, так и для шибберных задвижек, а также для смазывания других элементов.

Свойства

- Желто-коричневый непрозрачный материал
- Обладает прекрасными адгезионными и связывающими свойствами
- Уплотнительный материал остается мягким и подвижным
- Низкое давление насыщенных паров, малая испаряемость
- Интервал рабочих температур от -40°C до 180°C

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: