

TITAN UTTO PRO

Высокоэффективное универсальное масло для коробок передач, мостов и гидравлических систем, работающих в широком диапазоне температур

Описание

TITAN UTTO PRO – это высокоэффективное универсальное тракторное масло на основе базовых масел высочайшего качества и специально подобранного пакета присадок, имеет улучшенную защиту от износа и прекрасные вязкостно-температурные свойства. TITAN UTTO PRO обладает высокой термической и окислительной стабильностью, а также хорошими низкотемпературными свойствами.

Применение

TITAN UTTO PRO разработан специально для применения в коробках передач, мостах и бортовых редукторах, как оснащенных, так и не оснащенных мокрыми тормозами и блокирующимся дифференциалом. Благодаря своему уникальному составу TITAN UTTO PRO позволяет улучшить защиту от износа и одновременно увеличить эффективность функционирования мокрых тормозов, а также снизить шумность их работы.

TITAN UTTO PRO совместим с другими высококачественными редукторными и моторными маслами, а также маслами класса UTTO. Однако, необходимо избегать смешения TITAN UTTO PRO с другими маслами для более полного использования всех его преимуществ. Соответственно, рекомендуется полная замена масла при переходе на TITAN UTTO PRO.

Типовые характеристики

Параметр	Единица	Значение	Метод
Плотность 15°C	г/мл	0,863	DIN 51757
Вязкость кинематическая, при 40°C	мм ² /с	40,6	DIN 51562-1
Вязкость кинематическая, при 100°C	мм ² /с	7,6	DIN 51562-1
Температура вспышки, OT	°C	222	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-46	DIN ISO 3016

Преимущества

- Улучшенная защита от износа коробок передач, мостов и гидравлических систем
- Высокая окислительная и термическая стабильность
- Прекрасные низкотемпературные свойства
- Повышенная эффективность работы мокрых тормозов, снижение шума
- Плавное переключение передач
- Широкая область применения

Спецификации

API GL-4
SAE J 306: 75W-80

Одобрения

VOLVO WB 101

Рекомендации FUCHS

ALLISON C-4
CASE MS 1207/1209/1210
FORD M2C86-C
FORD M2C134-D
JDM J 20 C/D
KOMATSU AXO 80 (KES 07.866)
KUBOTA UDT
MASSEY FERGUSON CMS 1135/1143
VOLVO WB 102
ZF-TE ML 03E, 03F, 05F, 06K



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: