

TITAN GT1 Longlife III 5W-30

Описание

TITAN GT1 Longlife III - это моторное масло премиум-класса для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков.

TITAN GT1 Longlife III разработано специально для заводской заправки и сервисного обслуживания двигателей Volkswagen / Audi с увеличенным сервисным интервалом (WIV): до 50,000 км или 2 лет для дизельных, и до 30,000 км или 1 года для бензиновых двигателей.

Преимущества

TITAN GT1 Longlife III создано с использованием самой современной технологии присадок и имеет высочайший запас эксплуатационных характеристик. Продукт может использоваться для заводской заправки двигателей Volkswagen / Audi, а также для последующего сервисного обслуживания по спецификациям 504 00 / 507 00.

TITAN GT1 Longlife III сокращает потребление топлива, время прогрева двигателя, токсичность выхлопа и имеет увеличенный интервал замены, чем способствует уменьшению загрязнения окружающей среды.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		4,5	ASTM D1500
Плотность при 15°C	г/мл	0,849	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	210	DIN 2592
Температура застывания	°C	-42	DIN 3016
Вязкость, при -30°C (CCS)	мПа*с	6270	DIN 51 377
при 40°C	мм ² /с	71,1	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	11,5	DIN 51 562
при 150°C и скорости сдвига 10 ⁶ /с (HTHS)	мПа*с	3,55	ASTM D 4741
Летучесть по NOACK, 1ч, 250°C	% масс.	6,8	ASTM D 5880
Индекс вязкости		155	DIN 2909

Применение

Продукт перекрывает следующие VW-нормы:

Бензиновые	Дизельные
500 00	505 00
501 00	505 01
501 01	506 00
502 00	506 01
503 00	
503 01	
504 00	507 00

TITAN GT1 Longlife III может применяться во всех двигателях VW и Audi, в том числе в бензиновых FSI, дизельных TDI, в двигателях с сажевыми фильтрами (DPF) и трёхфункциональными катализаторами (TWC).

Исключение составляют двигатели R5 TDI (2,5 л) и V10 TDI (5 л) до 2007 г.в., требующие только VW 506 01 (TITAN Supersyn Longlife Plus 0W-30).

TITAN GT1 Longlife III может использоваться по всем более ранним спецификациям, а также в качестве универсального продукта для доливки

Одобрения

- VW 504 00 / 507 00

Рекомендации Fuchs

- ACEA C3
- ACEA A3/B4
- FORD M2C917-A



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: