



## TITAN EM 52167-02

**Моторное масло для первой заправки бензиновых двигателей легковых автомобилей**

### Описание

TITAN EM 52167-02 – это моторное масло для первой заправки бензиновых двигателей легковых автомобилей.

TITAN EM 52167-02 готовится с использованием высокоэффективных базовых масел и инновационного пакета присадок. TITAN EM 52167-02 полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к маслам для заводской заправки и сервисного обслуживания.

TITAN EM 52167-02 смешивается и совместимо с моторными маслами других брендов, однако смешение с другими моторными маслами следует избегать, чтобы полностью использовать преимущества продукта.

### Преимущества

- Превосходная термическая стабильность
- Оптимальная текучесть при низких температурах
- Надежная защита от износа

### Спецификации

- SAE 5W-40

### Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0.850	DIN 51757
Температура вспышки	°C	> 230	DIN ISO 2592
Вязкость при -30°C	мПа	< 6600	DIN 51398
при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	85.3	DIN 51562-1
при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	14.20	DIN 51562-1
Индекс вязкости		169	
Температура застывания	°C	-39	DIN ISO 3016
Щелочное число	мг КОН/г	7.40	ASTM D 2896

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: