

## TITAN TRUCK PLUS 15W-40

**Всесезонное масло класса SHPD для различных дизельных и бензиновых двигателей. Специально предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческой техники. Низкий расход масла на угар.**

### Описание

TITAN TRUCK PLUS 15W-40 - это всесезонное моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel).

TITAN TRUCK PLUS 15W-40 предназначено для тяжело нагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, установленных на лёгких грузовиках, магистральных тягачах, автобусах, а также горной, строительной и сельскохозяйственной технике.

### Применение

TITAN TRUCK PLUS 15W-40 допущено производителями дизельных двигателей по стандартам, предусматривающим для двигателей Euro 3 удлинённые интервалы замены масла: до 100 000 км. при магистральном режиме эксплуатации и до 45 000 км. в городском цикле.

При эксплуатации на внедорожной технике TITAN TRUCK PLUS 15W-40 обеспечивает интервал замены до 600 моточасов согласно предписаниям изготовителей.

Использование TITAN TRUCK PLUS 15W-40 на двигателях Cummins M11 и N14 Euro 2 позволяет увеличить интервал замены до 60 000 км.

Продукт совместим с аналогичными моторными маслами известных марок и при необходимости может смешиваться, однако, смешение снижает его потребительские свойства.

### Преимущества

- TITAN TRUCK PLUS 15W-40 обладает исключительными мощными и антикоррозионными свойствами. Двигатель остаётся чистым в любых условиях и режимах эксплуатации, включая режим «стоп-старт», а также при использовании топлива с высоким содержанием серы.
- Благодаря пониженной зольности TITAN TRUCK PLUS 15W-40 не вызывает образования зольных отложений в камере сгорания и в поршневых канавках.

### Спецификации

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- CAT ECF-1-a/ECF-2

### Одобрения

- CUMMINS CES 20076/7/8
- DETROIT DIESEL 93K215
- DEUTZ DQC III-10
- MACK EO-N
- MAN M 3275-1
- MB-APPROVAL 228.3
- MTU DDC TYPE 2
- RENAULT RLD/RLD-2
- VOLVO VDS-3

### Рекомендации FUCHS

- ALLISON C-4
- CAT TO-2
- CASE MS 1121
- CUMMINS CES 20071/2
- IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7
- NH 330H

## TITAN TRUCK PLUS 15W-40

Всесезонное масло класса SHPD для различных дизельных и бензиновых двигателей. Специально предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческой техники. Низкий расход масла на угар.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		3,5	ASTM D 1500
Плотность при 15 °С	г/мл	0,882	DIN 51757
Температура вспышки в открытом тигле	°С	230	DIN ISO 2592
Температура застывания	°С	- 36	DIN ISO 3016
Динамическая вязкость при -20 °С (CCS)	мПа*с	6300	ASTM D 5293
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	110	DIN 51562-1
100 °С		14,6	
Индекс вязкости	-	135	DIN ISO 2909
Щелочное число	мг КОН/г	10,5	ASTM D 2896