



## TITAN EM 225.18 SAE 5W-30

**Моторное масло первой заправки для тяжело нагруженных дизельных двигателей Mercedes Benz**

### Описание

TITAN EM 225.18 SAE 5W-30 – высокоэффективное масло для заводской заправки дизельных двигателей, устанавливаемых на грузовики Mercedes Benz. TITAN EM 225.18 SAE 5W-30 обладает топливосберегающими свойствами, что позволяет снизить эксплуатационные расходы.

### Свойства

- Выполняет требования MB Race 2012 Plus
- Подходит для увеличенных интервалов замены масла
- Высокая топливная эффективность

### Спецификации

MB 225.18

### Типовые характеристики

Параметр	Единица	Значение	Метод
Плотность, при 15°C	г/мл	0,862	DIN 51757
Цвет		3,5	DIN ISO 2049
Температура вспышки, CoC	°C	238	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-45	DIN ISO 3016
Динамическая вязкость, при -30°C	мм <sup>2</sup> /с	6180	DIN 51398
Кин.вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	71,8	DIN 51562-1
Кин.вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	12,16	DIN 51562-1

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: