

RENOLIT AQUA 2

Высококачественная водостойкая пластичная смазка

Описание

RENOLIT AQUA 2 – это водостойкая пластичная смазка, предназначенная для применения в условиях, когда требуется стойкость к действию пресной, соленой воды или смазочно-охлаждающих жидкостей, а также для узлов, работающих в воде, или подверженных сильному вымыванию.

Смазка произведена в соответствии со стандартами DEF STAN 91-34/1 и NATO G-460 и предназначена для смазывания и защиты от коррозии механизмов, погруженных в морскую воду или постоянно подвергающихся действию волн и вымыванию от сильного шторма.

Применение

Применение в промышленном оборудовании, где возможно вымывание смазки водой или смазочно-охлаждающими жидкостями.

Автомобильная, карьерная и горнодобывающая техника, где имеет место попадание воды.

Лодки и лодочные прицепы.

Подходит для смазывания дейдвудных труб.

Подшипники, подверженные действию сильнощелочных очистителей или обезжиривающих агентов.

Стрелы кранов, проволоочные канаты.

Преимущества

- Производится на основе кальциевого мыла и полимерных добавок, что придает продукту максимальную водостойкость

Спецификации

- Правительственная спецификация DEF STAN 91-34/1 (NATO Stock № 9150-99-224-8885)
- Разработана в соответствие с XG-286

Срок хранения

Минимальный срок хранения продукта – 36 месяцев в условиях правильного хранения при температурах от 0°C до 40°C в невскрытой таре и в сухом помещении.



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de

RENOLIT AQUA 2

Высококачественная водостойкая пластичная смазка

Типовые характеристики

Свойства	Ед. изм.	Значение	Метод
Обозначение		K 2 E-30 L-XCВIA 2	DIN 51 825 ISO 6743-9
Цвет		Прозрачный янтарный	
Текстура		Однородная	
Тип загустителя		Са-мыло	
Тип базового масла		Минеральное	
Температура каплепадения	°C	140	ISO 2176
Пенетрация рабочая	0,1мм	265-295	ISO 2137
Класс по NLGI		2	
Содержание воды	% масс	max 1.5	IP74
Содержание свободных кислот в пересчете на олеиновую кислоту	% масс	max 0.5	IP37
Содержание свободных щелочей в пересчете на Ca(OH) ₂	% масс	max 0.2	IP37
Коллоидная стабильность, 7 дн, 40°C	% масс	max 3.0	IP121
Динамический тест на антикоррозионные свойства, 5% р-р NaCl		max 0.0	IP220 (Мод.)
Коррозия медной пластины, 24ч, 40°C		выдерживает	IP112
Наполнители		нет	
Кин. вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	178.0	ISO 3104
Кин. вязкость базового масла при 100°C	мм ² /с	11.3	ISO 3104
Рабочие температуры	°C	-30 / +100	

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: