



Silkolene®

Техническая информация



SILKTRAN SYN 5

Полностью синтетическое трансмиссионное масло

Описание

Испытанное в ралли масло для коробок передач с последовательным переключением и активных трансмиссий. В состав SILKTRAN SYN 5 входят самые современные и наиболее термостабильные компоненты, что позволяет использовать масло при выполнении самых тяжелых задач. В состав масла входят новейшие присадки, разработанные для обеспечения соответствия масла самым новым и самым строгим требованиям к трансмиссионным маслам. Полностью синтетическая основа обеспечивает намного большую термическую стабильность по сравнению с продуктами на основе минеральных масел. Улучшенная смазывающая способность обеспечивает лучшие несущие свойства, меньшую скорость износа и уменьшенные потери мощности по сравнению с традиционными трансмиссионными маслами.

Применение

Синтетическое трансмиссионное масло SILKTRAN SYN 5 – это многофункциональный продукт, разработанный в основном для использования в ручных коробках передач и деталях приводов, включая дорожные и спортивные самоблокирующиеся дифференциалы.

Спецификации

API GL4 и GL5

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	16,3	IP71
	при 40°C	119	
Индекс вязкости		147	IP 226
Температура вспышки	°C	210	IP 34
Относительная плотность при 15°C		0,870	IP 160

Свойства

- Широкий температурный интервал работы – до -40°C
- Обеспечивает необходимое смазывание высоконагруженных компонентов даже при повышенных температурах
- Может использоваться там, где рекомендованы масла классов SAE 90, 85W-90 и 80W-90.
- Не содержит загустителей, разрушающихся в процессе использования, и поэтому сохраняет класс вязкости
- Более низкая вязкость по сравнению с обычными маслами способствует экономии топлива
- Подходит для большинства коробок передач с синхронизаторами и главных передач, поскольку сочетает в себе характеристики масел для коробок передач с синхронизаторами (GL4) и гипоидных мостов (GL5)

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubricants (UK) PLC
Century Street, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5HU
Tel. : (+44 8701) 200400
Fax (+44 1782) 203775
www.silkolene.com