



SILKOLENE QUAD ATV 10W-40

Полусинтетическое масло для четырехтактных двигателей всех современных квадроциклов и вездеходов

Описание

Благодаря технологии MC-Syn SILKOLENE QUAD ATV 10W-40 значительно превосходит обычные минеральные масла.

SILKOLENE QUAD ATV 10W-40 защищает последние модели мощных двигателей квадроциклов и вездеходов как во время пуска, так и на полной мощности в широком диапазоне температур.

Применение

SILKOLENE QUAD ATV 10W-40 может использоваться в двигателях, для которых рекомендованы масла классов SAE 10W-30, 15W-40 и 10W-40.

SILKOLENE QUAD ATV 10W-40 также защищает внутренние части двигателя во время хранения и простоев.

Свойства

- Полусинтетическое масло на основе технологии MC-Syn
- Поддерживает чистоту двигателя.
- Защищает от коррозии и износа

Спецификации:

- API SG, SH & SJ
- JASO MA & MA2

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		прозрачная жидкость светло-янтарного цвета	
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	14,53	IP71
при 40°C	мм ² /с	98,8	
Индекс вязкости		152	IP 226
Динамическая вязкость при -25°C (холодный пуск)	мПа·с	< 7000	
Класс вязкости SAE		10W-40	
Температура застывания	°C	-32	IP 15
Относительная плотность при 15°C		0,873	IP 160
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	198	IP 34

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: