



## SILKOLENE PRO KR 2

### Смесь касторового масла и синтетических эфиров для двухтактных двигателей гоночных катков

#### Описание

SILKOLENE PRO KR 2 сочетает в себе выдающиеся противоизносные свойства касторового масла с полнотой сгорания современных масел на основе синтетических эфиров. Продукт обеспечивает прекрасные показатели работы двигателя, стабильные мощностные характеристики и надежность.

#### Применение

SILKOLENE PRO KR 2 прекрасно подходит для всех мощных картинговых двигателей как с воздушным, так и с водяным охлаждением. Может смешиваться с любыми бензинами и спиртовыми топливами.

SILKOLENE PRO KR 2 **нельзя** смешивать с другими смазочными маслами.

Пропорции смешения масла с топливом необходимо уточнить у производителя.

#### Спецификации

SILKOLENE PRO KR 2 соответствует строгим тестовым требованиям FMK-FIA (Международная федерация картинга – Международная ассоциация автоспорта) и является допущенным к применению смазочным маслом в соответствии с ежегодником картинга FMK-FIA.

#### Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	11,1	IP71
при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	95,9	
Индекс вязкости		101	IP 226
Класс вязкости по SAE		30	
Температура застывания	°C	-35	IP 15
Температура вспышки	°C	200	IP 34
Относительная плотность при 15°C		0,964	IP 160

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: