



PRO COOL

Эффективная всесезонная охлаждающая жидкость с пониженной токсичностью

Описание

PRO COOL – это охлаждающая жидкость для двигателей мотоциклов и автомобилей. Продукт основан на пропиленгликоле и поэтому имеет значительно меньший уровень токсичности по сравнению с антифризами на базе этиленгликоля. В состав PRO COOL входит 50% дистиллированной воды, что обеспечивает отсутствие известковых отложений, оптимальную низкотемпературную защиту и прекрасные антикоррозионные свойства.

Сбалансированная система ингибиторов в PRO COOL стала результатом нескольких лет исследований и опытных разработок. Она защищает систему охлаждения двигателя от пенообразования, появления накипи и коррозии. PRO COOL значительно меньше, чем традиционные антифризы на основе этиленгликоля, подвержен кавитации, что позволяет избежать повреждения двигателя или насоса охлаждающей жидкости от данного явления.

Применение

PRO COOL – это **готовый к применению** всесезонный антифриз с высокими эксплуатационными свойствами.

PRO COOL **не следует** разбавлять водой. Это может привести к ухудшению антикоррозионных характеристик и низкотемпературных свойств.

Свойства

- Совместим со всеми используемыми в современных системах охлаждения двигателей сплавами, пластиками, эластомерами и уплотнительными материалами.
- Продукт поставляется готовым к применению и не требует разбавления.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		прозрачная жидкость	
Цвет		синий	
Относительная плотность при 20°C		1,048	IP 160
Показатель преломления при 15°C		1,391	
Защита от замерзания	°C	-32	

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: