



## AGRIFARM STOU 15W-40

### Описание

AGRIFARM STOU 15W-40 - это высококачественное универсальное масло класса STOU/MFO (Super Tractor Oil Universal/ Multifunctional oil) для применения в двигателях, гидросистемах, «мокрых» тормозах и узлах трансмиссии тракторов и другой сельскохозяйственной и строительной техники.

### Применение

AGRIFARM STOU 15W-40 в основном используется в механических и гидромеханических трансмиссиях сельскохозяйственной и строительной техники, где рекомендовано моторное масло для тяжелой техники класса SAE 15W-40 и/или трансмиссионное масло класса SAE 80W-80 и API GL4.

AGRIFARM STOU 15W-40 рекомендуется для использования в механических трансмиссиях, гидросистемах и гидротрансмиссиях как с «мокрыми» тормозами, так и без них. Используемые для его приготовления высококачественные базовые масла и специальные присадки, обеспечивают прекрасные показатели торможения при отсутствии шума на протяжении всего периода эксплуатации.

AGRIFARM STOU 15W-40 совместимо со всеми маслами аналогичного назначения. Смена масла не потребует промывки системы.

### Типовые характеристики

| Показатели             | Единица            | Значение | Метод        |
|------------------------|--------------------|----------|--------------|
| Класс SAE              |                    | 15W-40   | DIN 51 511   |
| Плотность при 15°C     | г/мл               | 0,886    | DIN 51 757   |
| Температура вспышки    | °C                 | 228      | DIN ISO 2592 |
| Температура застывания | °C                 | -39      | DIN ISO 3016 |
| Вязкость, при 40°C     | мм <sup>2</sup> /с | 100      | DIN 51 562   |
| при 100°C              | мм <sup>2</sup> /с | 13,5     | DIN 51 562   |
| Индекс вязкости        |                    | 135      | ASTM D 2270  |

### Преимущества

- Всесезонное масло
- Совместимо с другими моторными и гидравлическими маслами той же спецификации
- Можно применять при использовании в качестве топлива биодизеля
- Низкий расход масла

### Спецификации

- API CF-4
- API GL-4

### Одобрения

- FENDT KDM 41.2011

### Рекомендации Fuchs

- ACEA E2
- CNH MAT 3525, 3526
- DIN 51524 : HLP (-D)
- FNHA 200.00, 201.00
- FORD M2C134-D, M2C159-B/C
- JOHN DEERE JDM J 20 C
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1135/1139/1143/1144)
- NH 82009201/2/3
- NH 420 A
- SDFG OU 1391, OT 1891
- STEYR D-401
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: