

# ИНФОРМАЦИЯ о продукте



## ECOCUT PLUS 82

### Описание

ECOCUT PLUS 82 – это смазочно-охлаждающая жидкость, основанная на специально подобранных жирных спиртах. Продукт подходит для широкого спектра операций с минимальным подводом СОЖ.

### Применение

Продукт разработан специально для операций с минимальным подводом СОЖ в ходе обработки алюминия, чугуна, цветных металлов и сталей, в том числе легированных.

ECOCUT PLUS 82 отличается высокой эффективностью при малой дозировке, что позволяет значительно снизить расход СОЖ.

### Хранение


Хранить при температуре от 0°C до 40°C.

### Свойства

- Не содержит минерального масла и воды
- Не растворяется в воде
- Быстро биологически разлагается
- Не токсичен
- Не имеет запаха
- Не загрязняет воду
- Не требует особых мер по утилизации
- Заготовки, оборудование и стружка остаются сухими
- Увеличение срока службы инструмента
- Более высокие рабочие характеристики по сравнению с традиционными жидкостями

### Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,840	DIN 51 757
Цвет	ASTM	0	DIN ISO 2049
Кинематическая вязкость при 20°C	мм <sup>2</sup> /с	51	DIN 51 562-1
при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	20	DIN 51 562-1
Температура вспышки в открытом тигле	°C	150	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-20	DIN ISO 3016



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: