

ECOCUT HON 15

Описание

ECOCUT HON 15 – это высококачественная масляная смазочно-охлаждающая жидкость с низким содержанием цинка и низким образованием масляного тумана для операций хонингования. В состав продукта входит высококачественное маловязкое масло и специальные присадки.

ECOCUT HON 15 обладает прекрасными смачивающими и ополаскивающими свойствами, эффективно выводит шлам, обеспечивая тем самым оптимальный срок службы инструмента и высокое качество поверхности. ECOCUT HON 15 также обеспечивает защиту от коррозии и совместимо с кожными покровами.

Использование в ECOCUT HON 15 высококачественного базового масла и тщательно подобранных присадок обеспечивает значительно меньшее образование масляного тумана по сравнению с обычными масляными СОЖ.

Применение

ECOCUT HON 15 применяется в операциях высокоскоростного хонингования чугуна и в других операциях, требующих маловязкой масляной СОЖ.

ECOCUT HON 15 может использоваться для обработки цветных металлов.

Свойства

- Оптимальные смачивающие, охлаждающие и ополаскивающие свойства
- Обеспечивает чистоту станков
- Снижение загрязнения цехов
- Хорошая фильтруемость
- Проверенная и испытанная формула

Хранение

Хранить при температуре от 0 до 40°C.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,82	DIN 51 757
Цвет		0,5	DIN ISO 2049
Вязкость при 20°C	мм ² /с	6	DIN 51 562-1
Вязкость при 40°C	мм ² /с	4	DIN 51 562-1
Температура вспышки в открытом тигле	°C	118	DIN ISO 2592
Коррозия меди	баллы	1-100A3	DIN EN ISO 2160



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: