

## ECOCUT FE

### Описание

ECOCUT FE – это низковязкое масло, не содержащее ароматических углеводородов.

Продукт не оказывает вредного воздействия на кожу.

### Применение

#### Шлифование:

ECOCUT FE может использоваться для шлифования инструмента, прецизионного шлифования, хонингования и суперфиниширования в случаях, когда требуется очень высокое качество поверхности. ECOCUT FE быстро уносит продукты износа из зоны обработки и обеспечивает длительную службу шлифовального и хонинговального инструмента.

#### Электроэрозионная обработка:

ECOCUT FE может также применяться при электроэрозионной обработке как для черновой обработки, так и для тонких операций.

ECOCUT FE подходит для обработки цветных металлов.

### Свойства

- Высокая температура вспышки, повышенный уровень безопасности
- Сокращение износа шлифовальных кругов
- Низкий уровень загрязнения рабочего места и цеха
- Очень низкая испаряемость
- Слабый запах
- Оптимальные смачивающие, охлаждающие и ополаскивающие свойства
- Проверенный и испытанный состав

### Условия хранения

Хранить при температуре от 0 до +40°C.

### Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0.810	DIN 51 757
Цвет	ASTM	0	DIN ISO 2049
Вязкость, при 20°C	мм <sup>2</sup> /с	7	DIN 51 562-1
при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	4	DIN 51 562-1
Температура вспышки	°C	134	DIN ISO 2592
Коррозия меди	степень коррозии	1	DIN EN ISO 2160
Температура застывания	°C	-18	DIN ISO 3016



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: