

## ECOCUT 615 LE

### Описание

ECOCUT 615 LE – это неводосмешиваемая СОЖ на основе тщательно очищенных минеральных масел с низким содержанием ароматических углеводородов. Продукт содержит специальную комбинацию бесхлорных присадок для экстремальных давлений и полярных веществ, улучшающих смазочные свойства.

Благодаря тщательно подобранному базовому маслу и пакету присадок ECOCUT 615 LE отличается от большинства масляных СОЖ значительно меньшими потерями от испарения и образованием масляного тумана.

### Применение

ECOCUT 615 LE представляет собой высокоэффективную масляную СОЖ для любых операций с материалами, трудно или чрезвычайно трудно поддающимися обработке. Продукт рекомендуется для глубокого сверления, протяжки, фрезерования зубьев и других операций резания, когда требуется СОЖ с высоким содержанием активных компонентов, например для нарезания резьбы.

ECOCUT 615 LE способствует повышению экономичности производства за счет продления срока службы инструмента и возможности рационализации ассортимента применяемых смазочных материалов.

Продукт лишь ограниченно подходит для обработки цветных материалов.

### Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,88	DIN 51 757
Цвет	ASTM	2,0	DIN ISO 2049
Вязкость при 20°C	мм <sup>2</sup> /с	35	DIN 51 562
при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	16	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	210	DIN ISO 2592
Коррозия медной пластины	баллы	4-100 A3	DIN EN ISO 2160
Температура застывания	°C	- 15	DIN ISO 3016

\* FLV – лабораторный метод компании FUCHS



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании: