

PENTOSIN

PENTOSIN FFL-8

Новая высокопроизводительная жидкость премиум-качества класса DCTF. Специально разработана для трансмиссий с двойным сцеплением ZF / Porsche с мокрой муфтой.

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы хотим представить вам PENTOSIN FFL-8 - новую высокопроизводительную жидкость премиум-качества класса DCTF.

Общая информация

В области производства трансмиссий с двойным сцеплением существует множество различных технических решений. Они относятся, например, к положению муфт и валов, сборке агрегатов. Трансмиссии также различаются типом муфт (мокрые или сухие) и количеством масляных контуров.

Все эти параметры являются индикатором того, что выбор правильного смазочного материала оказывает решающее значение на производительность и срок службы коробки передач. Использование неправильно подобранной жидкости может очень быстро привести к нарушениям работы или отказу в результате повышенного износа.

ZF TE-ML 11

ZF предоставляет в свободном доступе списки одобренных смазочных материалов для каждого конкретного узла. ZF TE-ML 11 включает в себя различные механические КПП, трансмиссии с двумя сцеплениями и автоматические трансмиссии для легковых автомобилей, а также связанные с ними одобренные марки смазочных материалов. В трансмиссиях с двойным сцеплением количество масляных циклов варьируется от одного до двух, в зависимости от серии.

Последняя серия трансмиссий с двойным сцеплением впервые имеет восемь передач и устанавливается на различные модели автомобилей Porsche последнего поколения.

Информация о продукте

Октябрь 2017



PENTOSIN

PENTOSIN FFL-8

Высокопроизводительная жидкость класса DCTF последнего поколения

Продукт PENTOSIN FFL-8 был специально разработан для последнего поколения трансмиссий с двойным сцеплением производства ZF- 8DT80, 8DT80A и 8DT80APH, которые используются в различных моделях автомобилей Porsche.

PENTOSIN FFL-8

Спецификации	Одобрения	Рекомендации FUCHS
-	ZF TE-ML 11	PORSCHE 000 043 210 44 PORSCHE 971 094 307 02A

Инновационная технология присадок была специально разработана в сотрудничестве с ZF в целях удовлетворения разнообразных высоких требований, предъявляемых к жидкостям для трансмиссий ZF.

Продукт обеспечивает оптимальные фрикционные характеристики, точное и быстрое переключение передач даже при самых экстремальных нагрузках. Кроме того, PENTOSIN FFL-8 отвечает комплексным требованиям, связанных с совместимостью с тяжелыми цветными металлами в составе электрических компонентов, что имеет решающее значение в правильном функционировании электрогидравлической системы управления. PENTOSIN FFL-8 обеспечивает также оптимальную защиту от износа в течении всего жизненного цикла компонентов.

PENTOSIN FFL-8 может быть заказан в следующих упаковках:

Объем	Артикул
1 л.	601340932
20 л.	601228360

