



## ANTIFOAM 46

### Антипенная присадка для водосмешиваемых СОЖ и очистителей

#### Описание

Antifoam 46 – гидрофильный агент, не содержащий гидрофобных метил-силоксанов. В воде Antifoam 46 образует медленно расслаивающуюся эмульсию. Antifoam 46 обеспечивает моментальный и длительно-действующий антипенный и деаэрационный эффект. Подходит для жидкостей как на минеральной, так и на синтетической основе. Antifoam 46 также может быть использован для упрощения и облегчения процесса удаления металлических продуктов реакций из рабочих жидкостей.

#### Применение

В водосмешиваемые СОЖ для лезвийной обработки Antifoam 46 вводится в концентрациях от 0.001 до 0.01%. В моющие растворы, СОЖ на синтетической основе и жидкости для финишных операций обработки в концентрации 0.002%.

Перед добавлением к рабочей жидкости, Antifoam 46 разводят с водой в соотношении 1:10.

Antifoam 46 не образует пленку на металлических поверхностях, и не препятствует последующим технологическим операциям: мойка, окраска или гальванизация.

#### Свойства

- Высокоэффективный пеногаситель
- Совместим со всеми водосмешиваемыми жидкостями
- Не оказывает последующего негативного эффекта на операции мойки, окраски, гальванизации и т.д.

#### Типовые характеристики

Параметр	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Непрозрачная жидкость	
Запах		Мягкий	
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	1040	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	>100	DIN 51 376
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	600	DIN 51 562
pH 10% эмульсии		8	DIN 51 369

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: