



ANTICORIT 625/17

Антикоррозионная присадка для поднятия антикоррозионных свойств водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей

Описание

ANTICORIT 625/17 – это антикоррозионная присадка для повышения антикоррозионной стойкости работающих водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей.

ANTICORIT 625/17 рекомендуется для подавления коррозии, как черных, так и цветных металлов.

Продукт представляет собой раствор мощных ингибиторов коррозии. Активными компонентами являются сложные аминокоррозионные соединения.

Применение

Для поднятия антикоррозионных свойств работающих водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей рекомендуется вовлекать ANTICORIT 625/17 в количестве 0,5 – 1,5 % от общего объема системы.

Условия хранения

Продукт необходимо хранить при температуре от +5°C до +30°C. Не допускать замораживание продукта!

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	1,168	DIN 51 757
Внешний вид	-	Жидкость желтого цвета	-
Значение pH 10% раствор		8,1	DIN 51 369
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	100	



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: