

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



NEUTRAFILM R 100

Антикоррозионное средство в аэрозольной упаковке

Описание

NEUTRAFILM R 100 – это антикоррозионное средство в аэрозольной упаковке. Активный компонент представляет собой композицию ингибиторов коррозии в растворителе, после испарения которого на обработанной поверхности образуется тонкая нежирная защитная пленка.

В качестве пропеллента используется пропан-бутан.

Применение

NEUTRAFILM R 100 используется для долговременной защиты от коррозии всех видов металлических деталей, в том числе при их транспортировке и открытом хранении.

Перед использованием содержимое баллона следует взболтать.

Наносить на чистые поверхности при комнатной температуре.

Свойства

- Не образует капель после испарения растворителя
- Нейтрализует отпечатки пальцев
- Образует тонкую защитную пленку
- Хорошие смазочные свойства
- Высокие водоотталкивающие свойства
- Совместимость с любыми металлами
- Аэрозольный баллон при использовании может находиться в любом положении

Примечание

В неаэрозольной упаковке продукт поставляется под маркой ANTICORIT R 100.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Внешний вид плёнки		Бежевая	MW 6
Растворитель		Углеродородный	
Пропеллент		Пропан-бутан	
Плотность активного компонента @ 15°C	г/см ³	0,85	NF EN ISO 12185
Защита от коррозии, камера солевого тумана	ч	> 500	NF X 41-002
Толщина плёнки	µм	20 - 30	
Объём содержимого при 20°C	мл	500	

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpc@fuchs-oil.de