



ANTICORIT 5 F

Описание

ANTICORIT 5 F – это антикоррозионный состав на основе минерального масла, содержащий тщательно подобранные ингибиторы коррозии.

Свойства

Благодаря эффективному пакету присадок, ANTICORIT 5 F обладает водовытесняющими свойствами и хорошо предохраняет от коррозии.

ANTICORIT 5 F может использоваться для защиты от коррозии деталей как из черных, так и цветных металлов.

ANTICORIT 5 F обеспечивает открытое промежуточное хранение под навесом в течение 3-6 м-цев, и хранение в помещении в течение 6-12 м-цев.

ANTICORIT 5 F удаляется нейтральными очистителями, или щелочными очистителями на водной основе, семейства RENOCLEAN.

Применение

ANTICORIT 5 F используется для защиты от коррозии рулонов стали после холодной прокатки, стальных листов и деталей с незаконченной обработкой. Продукт также рекомендован как масло для полирования после вытяжки и шелушения (обдирки) тонкой проволоки.

Продукт можно наносить окунанием, распылением или валиком.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Цвет		4	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,905	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	29	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	185	DIN ISO 2592
Число нейтрализации	мгКОН/г	1,9	DIN 51 558
Число омыления	мгКОН/г	3,1	DIN 51 559
Температура застывания	°C	-24	DIN ISO 3016
Вес пленки	г/м ²	6,9	FLV*)-F3
Удаляемость		OK	VW 52/02
Камера конденсации, тест на пластине RRSt 1405	циклы	>15	DIN 50017 KFW
Солевая камера, тест на пластине RRSt 1405	часы	24	DIN 50021SS

*) FLV = лабораторный метод Fuchs Europe Schmierstoffe



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: