Техническая информация

COMP 2 PREMIX

Технология Electrosyntec – синтетическое эфирное масло для спортивных внедорожных мотоциклов с двухтактными двигателями

Описание

Технология Electrosyntec использует электростатические силы для связывания молекул с малым коэффициентом трения с нагруженными металлическими поверхностями, высвобождая скрытые резервы мощности и обеспечивая постоянство рабочих характеристик.

COMP 2 PREMIX представляет собой уникальное беззольное масло на синтетической основе, предназначенное для мотокросса, триала и соревнований в классе эндуро, где требуется предварительное смешение топлива с маслом.

COMP 2 PREMIX идеально подходит для двигателей, которые используются время от времени или сезонно, поскольку масло оставляет на внутренних деталях двигателя пленку, защищающую от коррозии.

Беззольный пакет присадок и высокое содержание синтетических эфиров обеспечивают полное сгорание масла и отсутствие нагара на свечах во всех режимах: от низких скоростей до полного газа

Применение

COMP 2 PREMIX рекомендуется добавлять в топливо в количестве 2-3% (1 часть масла на 33-50 частей топлива). Однако предварительно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя двигателя.

Свойства

- Беззольная смесь базовых компонентов и присадок
- Уменьшает отложения на поршнях
- Полностью сгорает

Спецификации:

API TC
JASO FB

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	14,36	IP71
при 40°C	мм²/с	144,42	
Индекс вязкости		97	IP 226
Класс вязкости по SAE		40	
Температура застывания	°C	-30	IP 15
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	187	IP 34

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubricants (UK) PLC
Century Street, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5HU
Tel. : (+44 8701) 200400
Fax (+44 1782) 203775
www.silkolene.com