



SILKOLENE CHAIN LUBE

Аэрозольная смазка для цепей

Описание

SILKOLENE CHAIN LUBE – высокоэффективный смазочный материал, специально разработанный для защиты и эффективной работы цепей, прочно удерживается на поверхностях цепей даже при высоких скоростях движения и обеспечивает прекрасные противоизносные свойства.

SILKOLENE CHAIN LUBE быстро проникает во внутренние ролики и валики цепи, как бы “изолирует” цепь от внешней среды, препятствуя попаданию на нее воды и других загрязняющих веществ, таким образом, продлевая срок службы цепи и звездочек.

После распыления SILKOLENE CHAIN LUBE быстро высыхает, образует на поверхности тонкую, но прочную пленку, которая обеспечивает хорошую защиту от коррозии.

Подходит для любых цепей, в том числе с “O”, “X” и “Z” типами кольцевых уплотнений.

Применение

- Очистить и полностью осушить цепи перед нанесением SILKOLENE CHAIN LUBE
- Fuchs Silkolene настоятельно рекомендует перед нанесением SILKOLENE CHAIN LUBE использовать очистители SILKOLENE BRAKE AND CHAIN CLEANER
- Встряхнуть баллон перед использованием
- Наносить спрей в небольшом количестве, распределяя его по всей длине внутренней стороны очищенной цепи
- После нанесения выждать некоторое время до использования мотоцикла
- Избыток смазочного материала необходимо удалять с поверхности цепей сухой тряпкой
- После нанесения рекомендуется перевернуть баллон и осуществить распыление в течение нескольких секунд, во избежание засорения сопла

Свойства / Преимущества

- Отличные противоизносные свойства и стойкость к ударным нагрузкам
- Прочно удерживается на поверхностях цепей, даже при высоких скоростях движения
- Высокая стойкость к смыванию водой
- Быстро проникает и испаряется, обладает превосходными пленкообразующими свойствами
- Тонкая пленка препятствует налипанию грязи
- Обеспечивает превосходную защиту от коррозии

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:



Silkolene®



Техническая информация

Типовые физико-химические показатели

Свойства	Единица	Значение	Метод
Цвет		Светло-желтый	
Запах		Характерный	
Плотность при 20 °С	г/см ³	Не определяется	
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	Не определяется	
Растворимость/смешиваемость с водой		Не смешивается или трудно смешивается	

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubricants (UK) PLC
Century Street, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5HU
Tel. : (+44 8701) 200400
Fax (+44 1782) 203775
www.silkolene.com