



Silkolene®

Техническая информация



VOA 90 LS

Высококачественное масло для трансмиссий и самоблокирующихся дифференциалов

Описание

VOA 90 LS – это высококачественное масло на минеральной основе, предназначенное для гипоидных и спирально-зубых конических передач и обладающее прекрасными противозадирными, антикоррозионными, антиокислительными и антипенными свойствами.

Применение

Уникальная формула масла включает модификаторы трения, разработанные для того, чтобы сделать VOA 90 LS идеальным для использования в самоблокирующихся дифференциалах, испытывающих серьезные нагрузки, в том числе в ходе соревнований.

Спецификации

Благодаря высокому содержанию противозадирых и противоизносных присадок масло соответствует требованиям API GL5 и GL6

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	19,8	IP71
при 40°C	мм ² /с	230	
Индекс вязкости		99	IP 226
Температура вспышки	°C	205	IP 34
Относительная плотность при 15°C		0,898	IP 160

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubricants (UK) PLC
Century Street, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5HU
Tel. : (+44 8701) 200400
Fax (+44 1782) 203775
www.silkolene.com