

Информация о продукте

CEDRACON® SPRAY

Описание

CEDRACON SPRAY – маловязкий смазочный материал для канатов, содержащий тщательно сбалансированную смесь минерального масла, легко проникающую жидкость и графит.

Область применения

CEDRACON SPRAY рекомендуется использовать для смазывания канатов, подверженных сильным перепадам температур и механическим нагрузкам, например, в горнодобывающей и химической промышленности.

Метод нанесения

CEDRACON SPRAY выпускается в аэрозольной упаковке, наносится распылением.

Пропитку необходимо производить через регулярные интервалы времени. Загрязненные канаты перед нанесением продукта необходимо тщательно очистить.

Маловязкий смазочный материал с антикоррозионными свойствами для защиты канатов

- Температурный диапазон: -35 / +65°C
- Вытесняет воду
- Хорошая проникающая способность
- Надежная защита от износа
- Стоек к действию промышленных выбросов
- Подходит для использования в любых погодных условиях

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	черный		
Рабочие температуры	-35 / +65	°C	LLS 134*
Базовое масло	минеральное		
Твердый наполнитель	графит		
Температура вспышки**	70	°C	DIN ISO 2592

*LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech

** без пропеллента



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: