

Информация о продукте

CEDRACON® S 3

Описание

CEDRACON S 3 – это смазочный материал на основе природных и синтетических масел, содержащий растворители и антикоррозионные присадки. Он не содержит твердых смазочных материалов и разработан для внешней защиты канатов.

Область применения

CEDRACON S 3 используется для внешней защиты всех видов канатов, например, в лыжных подъемниках, промышленных канатных транспортных системах, шлюзах, плотинах, фуникулерах и т.д.

После испарения растворителя на поверхности обработанных канатов остается высоковязкая и нестекающая защитная пленка.

Внимание! Не использовать для канатов лифтов.

Метод нанесения

CEDRACON S 3 наносится вручную кистью или с помощью специализированных систем для смазки канатов.

Безопасный для окружающей среды смазочный материал для канатов.

- Температурный диапазон: -40 / +80°C
- Снижает износ и контактную коррозию
- Биологически разлагаемый продукт
- Вытесняет воду
- Высокая термическая и механическая стабильность

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	белый		
Рабочие температуры	-40 / +80	°C	LLS 134*
Базовое масло	природное и синтетическое		
Вязкость базового масла	130	мм ² /с	DIN 51 562-1
Температура вспышки	< 21	°C	DIN ISO 2592
Коэффициент трения смазанного каната	0,16		DIN 21 258
Нагрузка задира по Альмену-Виланду	> 18	кН	LLS 060
Биологическая разлагаемость	> 80	%	CEC L-33-A-93
Тест набухания эластомеров (14 дней, 50°C)			Требования
Semperit A 733	+3%, -3 ед. Шора		Австрийских
Semperit A 738	+3,8%, -6 ед. Шора		канатных дорог

*LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech



Биоразлагаемость



Канаты

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.