

Информация о продукте

gleitmo® 800

Описание

gleitmo 800 - это высокоэффективная смазочная паста на основе минерального масла с тщательно подобранной синергетической комбинацией высокоэффективных белых твердых смазочных материалов.

gleitmo 800 образует на поверхности практически невидимую смазочную пленку с высочайшими противозадирными свойствами.

Благодаря свойствам комбинации белых смазочных материалов, плёнка эффективно работает в условиях возвратно-поступательного движения и знакопеременных нагрузок, вибрации.

gleitmo 800 эффективно предотвращает фреттинг-коррозию (коррозионное истирание).

Область применения

gleitmo 800 используется в качестве монтажной пасты при сборке, а также для обслуживания узлов текстильного оборудования, упаковочных машин и т.д.

Метод нанесения

Поверхность перед нанесением очищается и gleitmo 800 наносится кистью.

Белая высокоэффективная смазочная паста для экстремальных давлений, в т.ч. при знакопеременных нагрузках. Используется также при сборке.

- Температурный диапазон: -20 / +110⁰C
- Выдерживает экстремальные давления
- Имеет низкий коэффициент трения
- Сводит износ к минимуму
- Хорошая адгезия к поверхности
- Предотвращает фреттинг-коррозию
- Предотвращает слипание и схватывание

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	Светло-кремовый		
Температурные пределы	-25 \ +100	°C	LLS
Базовое масло	мин		
Содержание базового масла	%	около 45	LLS
Вязкость базового масла, 40°C	68	мм ² /с	DIN 51 562-1
Твердые смазочные материалы	белые		
NLGI класс	2		DIN 51 818
Класс опасности	нет		

LLS = LUBRITECH лабораторные спецификации

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: